



CLIMAFLEX®

basic
stabil

MATERIALE	CLIMAFLEX® hf stabil è un guaina isolante in polietilene (PE) con rivestimento esterno coestruso resistente allo strappo, disponibile in blu o rosso.
LUNGHEZZA	2 m / 10 m
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK a 0 °C 0,040 W/mK a 40 °C 0,047 W/mK a 90 °C
TEMPERATURE DI ESERCIZIO (EN 14707)	Da 0 °C a +100 °C
REAZIONE AL FUOCO	Euroclasse E
CAMPO DI APPLICAZIONE	Impianti di riscaldamento e sanitari
VANTAGGI	▪ Rivestimento esterno resistente allo strappo per proteggere dalle sollecitazioni meccaniche durante l'installazione e la posa interrata. ▪ Per l'isolamento delle tubazioni di acqua fredda e acqua potabile al fine di ridurre il trasferimento di calore e la formazione di condensa.

Vedere il sito web per la dichiarazione di prestazione: www.nmc-insulation.com




NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)
Phone: +39 02 955 454 - 1 · Fax: +39 02 955 454 - 30
E-Mail: info@nmc-italia.it
www.nmc-insulation.com



GAMMA DI PRODOTTI

CLIMAFLEX®

basic
stabil



	Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX			
Type	NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm	inch	Ø esterno mm	A mm	B mm	Confezione m
CLIMAFLEX® basic stabil blue 10 m length									
12/15 x 6	10	12/15	8	13,5	1/4	-	12/15	6	300
18 x 6	15	18	10	17,2	3/8	16	18	6	270
22 x 6	20	22	15	21,3	1/2	20	22	6	250
28 x 6	25	28	20	26,9	3/4	25	28	6	220
35 x 6	32	35	25	33,7	1	32	35	6	180
CLIMAFLEX® basic stabil blue 2 m length									
12/15 x 6	10	12/15	8	13,5	1/4	-	12/15	6	440
18 x 6	15	18	10	17,2	3/8	16	18	6	400
22 x 6	20	22	15	21,3	1/2	20	22	6	320
28 x 6	25	28	20	26,9	3/4	25	28	6	250
35 x 6	32	35	25	33,7	1	32	35	6	180
CLIMAFLEX® basic stabil red 10 m length									
12/15 x 6	10	12/15	8	13,5	1/4	-	12/15	6	300
18 x 6	15	18	10	17,2	3/8	16	18	6	270
22 x 6	20	22	15	21,3	1/2	20	22	6	250
28 x 6	25	28	20	26,9	3/4	25	28	6	220
35 x 6	32	35	25	33,7	1	32	35	6	180
CLIMAFLEX® basic stabil red 2 m length									
12/15 x 6	10	12/15	8	13,5	1/4	-	12/15	6	440
18 x 6	15	18	10	17,2	3/8	16	18	6	400
22 x 6	20	22	15	21,3	1/2	20	22	6	320
28 x 6	25	28	20	26,9	3/4	25	28	6	250
35 x 6	32	35	25	33,7	1	32	35	6	180