



AEROLINE®

cu pro 100

GAINÉ

MATÉRIAU

Protection de montage composée de tissu solide en polyester / fil en acier inoxydable

Haute résistance à l'ozone et aux UV

TUYAU EN CUIVRE

MATÉRIAU

R220 (conformément à DIN EN 12449)

CÂBLE DE DÉTECTION

3 x 0,75 mm² VDE 0295, Silicone, class 5

ISOLANT EN EPDM

MATÉRIAU

Light, flexible, closed-cell, synthetic rubber.

Free of PVC and CFC (according to legal requirements). No embrittlement of copper and stainless steel pipes (DIN 1988 Part 200)

Dimensions and tolerances according to DIN EN 14304

PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION

+150 °C (à court terme jusqu'à +175 °C) (température de stagnation des capteurs)

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

0,036 W/mK à 0 °C

0,038 W/mK à 40 °C

RÉSISTANCE AU FEU

Euroclasse E (DIN EN 13501-1)



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr

www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

AEROLINE® | cu pro 100

Référence	SAP	Longueur (m)
Dimension 12 x 0,8 mm		
12 x 15/10 m	3032013	10
12 x 15/15 m	3032014	15
12 x 15/20 m	3032015	20
12 x 15/25 m	3032016	25
Dimension 15 x 0,8 mm		
15 x 15/10 m	3032025	10
15 x 15/15 m	3032026	15
15 x 15/20 m	3032027	20
15 x 15/25 m	3032028	25
Dimension 18 x 1 mm		
18 x 15/10 m	3032037	10
18 x 15/15 m	3032038	15
18 x 15/20 m	3032039	20
18 x 15/25 m	3032040	25