



# AEROLINE®

inox pro 100

inox pro gs

## OTULINA

MATERIAŁ	inox pro 100: Osłona montażowa z wytrzymałej siatki wykonanej z poliestru/stali nierdzewnej
	inox pro gs: Osłona montażowa wykonana z tkaniny poliestrowej
	Bardzo dobra odporność na ozon, odporność na promieniowanie UV

## RURA KARBOWANA ZE STALI NIERDZEWNEJ

MATERIAŁ	Materiał Nr 1.4404 (AISI 316L)	
ZAKRES TEMPERATUR	-270 °C do 600 °C	
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE PRZY 200 °C	DN 16: 11 bar	DN 25: 10 bar
	DN 20: 11 bar	DN 32: 6 bar
CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE	DN 16/20/25: większe niż 33 bar	
	DN 32: większe niż 20 bar	

## KABEL SENSORYCZNY

inox pro gs DN 32	2 x 0,75 mm <sup>2</sup> VDE 7507
inox pro 100 & inox pro gs DN 25	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> VDE 0295, Silikon, Klasa 5

## IZOLACJA WYKONANA Z EPDM

MATERIAŁ	Lekka, elastyczna guma syntetyczna o zamknięto-komórkowej strukturze. Nie zawiera PCW i CFC (zgodnie z wymogami prawnymi). Nie powoduje kruchości rur miedzianych i ze stali nierdzewnej (DIN 1988 część 200). Wymiary i tolerancje zgodnie z DIN EN 14304.
ZAKRES TEMPERATUR	+150 °C; krótkoterminowo do +175 °C (temperatura stagnacji kolektorów)
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA	0,036 W/mK w temperaturze 0 °C 0,038 W/mK w temperaturze 40 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	Euro klasa E (DIN EN 13501-1)



### NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze  
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43  
E-Mail: [biuro@nmc.pl](mailto:biuro@nmc.pl)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# ASORTYMENT

## AEROLINE®

inox pro 100

Referencja	SAP	Długość (m)
<b>DN 16</b>		
16 x 17/10 m	3032060	10
16 x 17/15 m	3032061	15
16 x 17/20 m	3032062	20
16 x 17/25 m	3032063	25
16 x 17/50 m	3032064	50
<b>DN 20</b>		
20 x 18/10 m	3032086	10
20 x 18/15 m	3032087	15
20 x 18/20 m	3032088	20
20 x 18/25 m	3032089	25
20 x 18/50 m	3032090	50

## AEROLINE®

inox pro gs

Referencja	SAP	Długość (m)
<b>DN 25</b>		
25 x 25/10 m	3032769	10
25 x 25/15 m	3032770	15
25 x 25/20 m	3032771	20
25 x 25/25 m	3032772	25
25 x 25/50 m	3032773	50
<b>DN 32</b>		
32 x 25/10 m	3032774	10
32 x 25/15 m	3032776	15
32 x 25/20 m	3032777	20
32 x 25/25 m	3032778	25