



# SOLAR-TUBE®

eco combi

## GAINÉ

MATÉRIAU	Film en polyoléfines Haute résistance à l'ozone et aux UV
----------	--

## STAINLESS STEEL CORRUGATED PIPE

MATÉRIAU	Matériau n° 1.4404 (AISI 316L)
PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-270 °C à 600 °C
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE ADMISSIBLE À 200 °C	DN 16: 9,8 bar DN 20: 6,1 bar DN 25: 6,1 bar

## CÂBLE DE DÉTECTION

2 x 0,75 mm<sup>2</sup> VDE 7507

## ISOLANT EN EPDM

MATÉRIAU	Caoutchouc synthétique à cellules fermées, léger et flexible. Exempt de PVC et de CFC (conformément aux obligations légales). Aucune fragilisation de tubes en cuivre et acier inoxydable (DIN 1988 Partie 200) Dimensions et tolérances s'appuyant sur la norme DIN EN 14304
PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION	+150 °C (à court terme jusqu'à +175 °C)
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,036 W/mK à 0 °C 0,038 W/mK à 40 °C
RÉSISTANCE AU FEU	Euroclasse E (DIN EN 13501-1)



**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55  
E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# GAMME DE PRODUITS

## SOLAR-TUBE®

eco combi

Référence	SAP	Longueur (m)
<b>DN 16</b>		
16 x 13/10 m	3052690	10
16 x 13/15 m	3052691	15
16 x 13/20 m	3052692	20
16 x 13/25 m	3052693	25
<b>DN 20</b>		
20 x 13/10 m	3052694	10
20 x 13/15 m	3052695	15
20 x 13/20 m	3052696	20
20 x 13/25 m	3052697	25