



SOLAR-TUBE®

eco combi

GAINÉ

MATÉRIAU	Film en polyoléfines Haute résistance à l'ozone et aux UV
----------	--

STAINLESS STEEL CORRUGATED PIPE

MATÉRIAU	Matériau n° 1.4404 (AISI 316L)
PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION	-270 °C à 600 °C
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE ADMISSIBLE À 200 °C	DN 16: 9,8 bar DN 20: 6,1 bar DN 25: 6,1 bar

CÂBLE DE DÉTECTION

2 x 0,75 mm² VDE 7507

ISOLANT EN EPDM

MATÉRIAU	Caoutchouc synthétique à cellules fermées, léger et flexible. Exempt de PVC et de CFC (conformément aux obligations légales). Aucune fragilisation de tubes en cuivre et acier inoxydable (DIN 1988 Partie 200) Dimensions et tolérances s'appuyant sur la norme DIN EN 14304
PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION	+150 °C (à court terme jusqu'à +175 °C)
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,036 W/mK à 0 °C 0,038 W/mK à 40 °C
RÉSISTANCE AU FEU	Euroclasse E (DIN EN 13501-1)



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex
Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55
E-Mail: info@nmc-france.fr
www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

SOLAR-TUBE®

eco combi

Référence	SAP	Longueur (m)
DN 16		
16 x 13/10 m	3052690	10
16 x 13/15 m	3052691	15
16 x 13/20 m	3052692	20
16 x 13/25 m	3052693	25
DN 20		
20 x 13/10 m	3052694	10
20 x 13/15 m	3052695	15
20 x 13/20 m	3052696	20
20 x 13/25 m	3052697	25