



AEROFLEX®

hf sheet

MATERIAL	AEROFLEX® hf sheet är ett halogenfritt, flexibelt isoleringsmaterial med slutna celler baserat på EPDM.	
VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK vid 0 °C 0,037 W/mK vid 10 °C 0,042 W/mK vid 40 °C	
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	-50 °C upp till 125 °C (kontinuerlig drift – tillfälliga toppar upp till 175 °C)	
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	D-s3,d0	
VATTENÅNG- GENOMGÅNGS- MOTSTÅND (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	VVS Luftkonditionering	Kylsystem Varvsindustrin

FÖRDELAR

- Halogenfri EPDM
- Tack vare sina unika värmeisolerande egenskaper minskar produkten avsevärt energianvändningen för luftkonditionerings- och kylanläggningar samt VVS installationer.
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet.
- Fartygs godkännande

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 • SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 • Fax: +46 (0)35 588 90


Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

AEROFLEX® | hf sheet



Type	A mm	B mm	Längd m	m/kartong m ²
1000 x 3	1000	3	2	96
1000 x 6	1000	6	2	48
1000 x 9	1000	9	2	32
1000 x 13	1000	13	2	24
1000 x 16	1000	16	2	20
1000 x 19	1000	19	2	16
1000 x 25	1000	25	2	12
1000 x 32	1000	32	2	10
1000 x 38	1000	38	2	8
1000 x 50	1000	50	2	6