



# CLIMAFLEX®

naturefoam  
easy

<b>MATERIAL</b>	CLIMAFLEX® naturefoam easy ist ein flexibler Dämmstoff aus geschäumtem, geschlossenzelligem Polyethylen mit einem Anteil von mindestens 30% recycelten und massenbilanzierte Rohstoffen, mit beidseitig selbstklebendem Verschlusssystem.
<b>LÄNGE</b>	2 m
<b>WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)</b>	0,036 W/mK bei 0 °C 0,040 W/mK bei 40 °C 0,043 W/mK bei 60 °C 0,045 W/mK bei 70 °C
<b>TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707)</b>	Von 0 °C bis +100 °C
<b>VERARBEITUNGS-T°</b>	≥ +5 °C
<b>BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)</b>	B <sub>1</sub> s1d0 (Dämmdicke 9 + 13 mm) C <sub>1</sub> s1d0 (Dämmdicke 20 mm)
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Heizung und Sanitär
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Professionelle thermische Dämmung für eine signifikante Energieeinsparung</li> <li>▪ Deutlich verbesserte CO<sub>2</sub> Bilanz durch den Einsatz von recycelten Rohstoffen</li> <li>▪ Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage</li> <li>▪ Hervorragendes Brandverhalten</li> <li>▪ Ausgestattet mit einem beidseitig selbstklebendem Verschlusssystem für eine schnellere Montage</li> </ul>



Siehe Webseite für Leistungserklärung: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55  
E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX®

naturefoam  
easy




Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm			
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	300
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	300
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	200
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	190
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	160
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	130
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	102
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	84
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	60
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24

# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX®

naturefoam  
easy



Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm			
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTE

CLIMAFLEX® | naturefoam



Geschäumtes, geschlossenzelliges Polyethylen mit einem Anteil von mindestens 30% recycelten Rohstoffen.

CLIMAFLEX® | naturefoam exzentro



Exzentrische Rohrinsolierung aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum mit einem Anteil von mindestens 30% recycelten Rohstoffen, mit robuster Außenhaut.

CLIMAFLEX® | naturefoam stabil



Geschäumtes, geschlossenzelliges Polyethylen mit einem Anteil von mindestens 30% recycelten Rohstoffen und robuster Außenhaut für den Heizung- und Sanitärbereich.

