

CLIMAFLEX®

naturefoam
easy

MATERIEL	CLIMAFLEX® naturefoam easy est un matériau isolant flexible en polyéthylène extrudé à cellules fermées, contenant au moins 30 % de matières premières recyclées et quantifiées selon le bilan massique, équipé d'une fermeture auto-adhésive sur les deux faces.
LONGUEUR	2 m
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)	0,036 W/mK à 0 °C 0,040 W/mK à 40 °C 0,043 W/mK à 60 °C 0,045 W/mK à 70 °C
TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)	0 °C à +100 °C
TEMPÉRATURE DE POSE	≥ +5 °C
COMPORTEMENT AU FEU (EN 13501-1)	B ₁ s1d0 (épaisseur 9 + 13 mm) C ₁ s1d0 (épaisseur 20 mm)
CHAMP D'APPLICATION	Chauffage et sanitaire

AVANTAGES

- Isolation thermique professionnelle pour une importante économie d'énergie
- Bilan CO₂ nettement amélioré dû à l'utilisation de matières premières recyclées
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Excellent comportement au feu
- Equipé d'une fermeture auto-adhésive sur les deux faces



Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

naturefcom
easy




Type	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX	A mm	B mm	m/carton m
	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm			
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	300
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	300
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	200
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	190
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	160
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	130
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	102
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	84
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	60
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24

GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

naturefoam
easy



Type	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX	A mm	B mm	m/carton m
	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm			
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40

PRODUITS ALTERNATIFS

CLIMAFLEX® | naturefoam



Tube isolant en mousse polyéthylène à cellules fermées, lequel contient au moins 30% de matières premières recyclées.

CLIMAFLEX® | naturefoam
exzentro



Isolation pour tuyaux à extrusion excentrique, en mousse polyéthylène à cellules fermées, contenant au moins 30% de matières premières recyclées, pourvu d'une membrane extérieure robuste.

CLIMAFLEX® | naturefoam
stabil



Tube isolant en mousse polyéthylène à cellules fermées lequel contient au moins 30% de matières premières recyclées, avec une membrane extérieure de protection pour des applications dans le domaine des installations de chauffage et de sanitaire.

