



# CLIMAFLEX®

silence

<b>MATERIAAL</b>	CLIMAFLEX® silence is een geluiddempende buis vervaardigd uit polyethyleenschuim met een gesloten celstructuur, voorzien van een robuuste buitenhuid.
<b>LENGTE</b>	10 m
<b>GEbruIKSTEMPERATUUR (EN 14707)</b>	Tot +95 °C
<b>BRANDGEDRAG (EN 13501-1)</b>	Euroclasse E
<b>VERMINDERING GELUIDSDRUKNIVEAU</b>	Tot 20dB(A) volgens DIN 4109 en EN 14366 met een waterdebiet van 1L/s en 2L/s en een pijpdiameter van DN100 (gietijzeren pijp).
<b>TOEPASSINGSGBIED</b>	Afvalwaterbuizen van gietijzer en kunststof Ventilatiebuizen

<b>VOORDELEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gemakkelijk aan te brengen door de aan de binnenkant geïntegreerde glijfolie</li><li>▪ Bescherming tegen beschadigingen</li><li>▪ Geluidsisolatie bij PVC- en metalen buizen</li><li>▪ Bescherming tegen corrosie bij metalen buizen</li></ul>
------------------	--




**NMC sa**  
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten  
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55  
E-Mail: [info@nmc.eu](mailto:info@nmc.eu)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX®

silence



Type	Kunststof afvalwaterbuizen		Gietijzeren afvalwaterbuizen		A	B	VPE
	NW DN	Buiten Ø * mm	NW DN	Buiten Ø ** mm			
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
60 x 4	-	-	-	-	72 ±3	4	80
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
80 x 4	80	90	-	-	100 ±3	4	70
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
136 x 4	-	-	-	-	160 ±5	4	40
150 x 4	150	160	150	160	180 ±5	4	30
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20
125 x 9	125	125	125	135	142 ±10	9	20

\*Buitendiameter in mm (met indrukmof) volgens DIN 8062 en DIN EN ISO 1452-2

\*\*Buitendiameter in mm volgens DIN 19522

