



# CLIMAFLEX®

silence

<b>MATERIAL</b>	CLIMAFLEX® silence är en ljuddämpande isolering av polyeten med ett robust ytterhölje
<b>LÄNGD</b>	10 m
<b>TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)</b>	Upp till +95 °C
<b>BRANDEGENSKAPER</b>	Euroclass E
<b>MINSKNING AV LJUDTRYCKSNIVÅ</b>	Upp till 20 dB(A) enligt DIN 4109 och EN 14366 med ett vattenflöde på 1 l/s och 2 l/s och en rördiameter på DN100 (gjutjärnsrör)
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>	Avloppsrör av gjutjärn och plast Ventilationsrör
<b>FÖRDELAR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ En invändig glidfolie underlättar montering</li><li>▪ Skyddar mot skador</li><li>▪ Akustisk isolering för plast och metallrör</li><li>▪ Förhindrar korrosion</li></ul>



## NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 • SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 • Fax: +46 (0)35 588 90

Email: [info@nmc.se](mailto:info@nmc.se)


[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX®

silence



Type	Avloppsrör i plast		Avloppsrör av gjutjärn		A mm	B mm	m/kartong m
	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm			
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
60 x 4	-	-	-	-	72 ±3	4	80
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
80 x 4	80	90	-	-	100 ±3	4	70
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
136 x 4	-	-	-	-	160 ±5	4	40
150 x 4	150	160	150	160	180 ±5	4	30
50 x 9	50	63	-	-	70 ±5	9	40
70 x 9	65	75	70	78	92 ±5	9	20
90 x 9	80	90	-	-	116 ±8	9	20
100 x 9	100	110	100	110	125 ±10	9	20
125 x 9	125	125	125	135	142 ±10	9	20

\*Yttre diameter i mm (med tryckkontakt) enligt DIN 8062 och DIN EN ISO 1452-2

\*\*Yttre diameter i mm enligt DIN 19522

