



CLIMAFLEX®

protect

MATERIAAL	CLIMAFLEX® protect is een buis vervaardigd uit polyethyleenschuim met een gesloten celstructuur, voorzien van een robuuste buitenhuid.
LENGTE	10 m
GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	Tot +95 °C
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	Euroklasse E
TOEPASSINGSGBIED	Koudwaterleidingen

VOORDELEN	<ul style="list-style-type: none">▪ Gemakkelijk aan te brengen door de aan de binnkant geïntegreerde glijfolie▪ Bescherming tegen beschadigingen▪ Bescherming tegen corrosie bij metalen buizen
------------------	---

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX®

protect



Type	Koper CU		Staal FE			Kunststof MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm inch		Buiten Ø mm			
15 x 4	10	15	8	13,5	1/4	-	20 ±2	4	280
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	25 ±2	4	240
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	27 ±2	4	240
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	33 ±2	4	210
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	40 ±2	4	160
42 x 4	40	42	32	42,4	1 1/4	40	45 ±2	4	120

