



# CLIMAFLEX®

## protect

<b>MATERIAL</b>	CLIMAFLEX® protect ist ein Schlauch aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen mit robuster Außenhaut.
<b>LÄNGE</b>	10 m
<b>TEMPERATUR-EINSATZBEREICH (EN 14707)</b>	Bis +95 °C
<b>BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)</b>	Euroklasse E
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Kaltwasserleitungen
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Einfaches Überziehen durch Innengleitfolie</li><li>▪ Schutz vor Beschädigungen</li><li>▪ Korrosionsschutz bei Metallrohren</li><li>▪ Erfüllt die DIN 1988 200 (Kaltwasserleitungen)</li></ul>

Siehe Webseite für Leistungserklärung: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 6252 967 0  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX® | protect



Typ	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX	A mm	B mm	VPE m
	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm			
15 x 4	10	15	8	13,5	1/4	-	20 ±2	4	280
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	25 ±2	4	240
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	27 ±2	4	240
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	33 ±2	4	210
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	40 ±2	4	160
42 x 4	40	42	32	42,4	1 1/4	40	45 ±2	4	120



**NMC Deutschland GmbH**

Weiherhausstr. 8b · D-64646 Heppenheim

+49 6252 967 0

info@nmc-deutschland.de

[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)