



# CLIMAFLEX®

## protect

|  |  |
|--|--|
| <b>MATERIAL</b>                              | CLIMAFLEX® protect to materiał o właściwościach wygłuszających, mający formę rury wykonanej z polietylenowej pianki o zamknięto-komórkowej strukturze, pokrytej wytrzymałą warstwą zewnętrzną. |
| <b>DLUGOŚĆ</b>                               | 10 m   |
| <b>ZAKRES TEMPERATUR<br/>(EN 14707)</b>      | Do +95 °C  |
| <b>ODPORNOŚĆ NA OGIENIE<br/>(EN 13501-1)</b> | Euro klasa E   |
| <b>OBSZARY ZASTOSOWAŃ</b>                    | Przewody zimnej wody   |
| <b>ZALETY</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wewnętrzna folia ślizgowa ułatwia dopasowanie</li><li>▪ Ochrona przed uszkodzeniami</li><li>▪ Ochrona przed korozją</li></ul>                          |

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




### NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze  
Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43  
E-Mail: [biuro@nmc.pl](mailto:biuro@nmc.pl)  
[www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)



# ASORTYMENT CLIMAFLEX®

protect



| Type   | Miedź CU |                      | Stal FE  |                           |                      | Tworzywo szluczne | A<br>mm | B<br>mm | m/<br>karton<br>m |
|--------|----------|----------------------|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|
|        | NW<br>DN | Ø<br>zewnerzna<br>mm | NW<br>DN | Ø zewnerzna<br>mm    inch | Ø<br>zewnerzna<br>mm |                   |         |         |                   |
| 15 x 4 | 10       | 15                   | 8        | 13,5    1/4               | -                    | 20±2              | 4       | 280     |                   |
| 18 x 4 | 15       | 18                   | 10       | 17,2    3/8               | 16                   | 25±2              | 4       | 240     |                   |
| 22 x 4 | 20       | 22                   | 15       | 21,3    1/2               | 20                   | 27±2              | 4       | 240     |                   |
| 28 x 4 | 25       | 28                   | 20       | 26,9    3/4               | 25                   | 33±2              | 4       | 210     |                   |
| 35 x 4 | 32       | 35                   | 25       | 33,7    1                 | 32                   | 40±2              | 4       | 160     |                   |
| 42 x 4 | 40       | 42                   | 32       | 42,4    1 1/4             | 40                   | 45±2              | 4       | 120     |                   |

