



CLIMAFLEX®

protect

MATERIAL	CLIMAFLEX® protect är en isolering av polyeten med ett robust ytterhölje
LÄNGD	10m
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	Upp till +95 °C
BRANDEGENSKAPER	Euroclass E
LJUDTRYCKSNIVÅ	Till 20 dB(A)
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Rörledningar för kallvatten
FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none">▪ En invändig glidfolie underlättar montering▪ Skyddar mot skador▪ Förhindrar korrosion

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90


Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX® | protect



Type	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX	A mm	B mm	m/kartong m
	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	inch	YD mm			
15 x 4	10	15	8	13,5	1/4	-	20 ±2	4	280
18 x 4	15	18	10	17,2	3/8	16	25 ±2	4	240
22 x 4	20	22	15	21,3	1/2	20	27 ±2	4	240
28 x 4	25	28	20	26,9	3/4	25	33 ±2	4	210
35 x 4	32	35	25	33,7	1	32	40 ±2	4	160
42 x 4	40	42	32	42,4	1 1/4	40	45 ±2	4	120

