

CLIMAFLEX®

roll

MATERIAAL	CLIMAFLEX® ROLL is een flexibel isolatiemateriaal vervaardigd uit vernet polyethyleenschuim met een gesloten celstructuur.
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN 12667)	0,039 W/mK tot 0 °C 0,045 W/mK tot 40 °C 0,051 W/mK tot 90 °C
GEbruIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	Van 0 °C tot +100 °C
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	Euroclasse E
TOEPASSINGSGBIED	Verwarming en sanitair

VOORDELEN

- Op maat snijbaar
- Professionele thermische isolatie voor energiebesparingen tot 80 %
- Verbetering van de economische en ecologische efficiëntie van de gehele installatie
- Geluidsabsorberende isolatie voor accoustisch comfort

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu



LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX® | roll



Typ	A mm	B mm	Lengte m	VPE m ²
1000 x 10	1000	10	30	30
1000 x 15	1000	15	25	25
1000 x 20	1000	20	25	25