

CLIMAFLEX®

roll

MATERIAL	CLIMAFLEX® ROLL ist ein flexibler Dämmstoff aus geschlossenzelligem und vernetztem Polyethylenschaum.
WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN 12667)	0,039 W/mK bei 0 °C 0,045 W/mK bei 40 °C 0,051 W/mK bei 90 °C
TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707)	Von 0 °C bis +100 °C
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	Euroklasse E
ANWENDUNGSBEREICH	Heizung und Sanitär

VORTEILE

- Bedarfsgerechtes Zuschneiden
- Professionelle thermische Dämmung für eine signifikante Energieeinsparung
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort

Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com




Weierhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX® | roll



Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE m ²
1000 x 10	1000	10	30	30
1000 x 15	1000	15	25	25
1000 x 20	1000	20	25	25