

# CLIMAFLEX®

roll

|   |  |
|---|--|
| <b>MATERIAL</b>                                     | CLIMAFLEX® ROLL är en flexibel isolermatta tillverkad av förnätad polyeten |
| <b>VÄRMELEDNINGS-<br/>FÖRMÅGA<br/>(EN ISO 8497)</b> | 0,039 W/mK vid 0 °C<br>0,045 W/mK vid 40 °C<br>0,051 W/mK vid 90 °C        |
| <b>TEMPERATUROMRÅDE<br/>(EN 14707)</b>              | 0 °C upp til +100 °C   |
| <b>BRANDEGENSKAPER<br/>(EN 13501-1)</b>             | Euroclass E  |
| <b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDE</b>                           | VVS  |

## FÖRDELAR

- Kapas efter behov
- Professionell termisk isolering för betydande energibesparingar
- Det här maximerar inte bara kostnadseffektiviteten utan även hela enhetens ekologiska effektivitet.
- Isolering med ljudabsorberande egenskaper

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: [www.nmc-insulation.com](http://www.nmc-insulation.com)




Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge  
Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90  
Email: [info@nmc.se](mailto:info@nmc.se)



# PRODUKTSORTIMENT

## CLIMAFLEX® | roll



| Typ       | A<br>mm | B<br>mm | Längd<br>m | m <sup>2</sup> /kartong<br>m <sup>2</sup> |
|-----------|---------|---------|------------|---|
| 1000 x 10 | 1000    | 10      | 30         | 30  |
| 1000 x 15 | 1000    | 15      | 25         | 25  |
| 1000 x 20 | 1000    | 20      | 25         | 25  |