



INSULATION TAPE PE

Bande isolante flexible en polyéthylène pour systèmes de chauffage et sanitaires

TYPE DE SUPPORT	Mousse de polyéthylène	
ÉPAISSEUR	3 mm	
LARGEUR	50 mm	
LONGUEUR	10 m	
COULEUR	Gris	
COMPOSITION DE L'ADHÉSIF	Dispersion d'acrylate	
LINER	Papier silicone brun	
ADHÉRENCE AU PELAGE	DIN EN 1939	Rupture du matériau
TEMPÉRATURE DE SERVICE	EN 14707	-30 °C à +100 °C
RÉSISTANCE À LA TRACTION	ISO 1926	Longitudinale: 290 kPa Transversale: 180 kPa
ALLONGEMENT À LA RUPTURE	ISO 1926	Longitudinale: 130 % Transversale: 95 %
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	ISO 3386-1	110 kPa à 50 % de compression
DÉFORMATION RÉSIDUELLE À LA COMPRESSION	ISO 1856-C	25 % (22 h à 23 °C) 21 % (0,5 h après décharge) 10 % (24 h après décharge)
ABSORPTION D'EAU	ISO 2896	< 1 Vol. - % (7j)



NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

11/2025 responsible publisher:
NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

NMC sa

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Phone: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com

