



AEROPRO®

MATERIAAL	AEROPRO® is een flexibel isolatiemateriaal van zwart EPDM met gesloten celstructuur voor koeltechnische, klimaattechnische en buitentoepassingen.	
LENGTE	2 m	
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)	0,036 W/mK bij 0 °C 0,037 W/mK bij 10 °C 0,038 W/mK bij 40 °C	
GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	-50 °C to +150 °C (Piekt temperatuur tot 175 °C)	
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	Euroclass E	
WATERDAMP- DIFFUSIEWEERSTAND (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
TOEPASSINGSGBIED	Thermisch Zonnepaneel Verwarming en Sanitair Koelsystemen	Hoge temperaturen Airconditioning Bekledingssystemen

VOORDELEN

- Robuust polyester-/roestvaststalen draadweefsel ter bescherming tegen mechanische beschadigingen, vogelpikschade en dierenbeten.
- Hoge temperatuurbestendigheid voor toepassingen met langdurig verhoogde of wisselende temperatuursbelastingen.
- Gesloten-cellige materiaalstructuur die vochtopname beperkt en condensvorming helpt verminderen.
- Hoge thermische isolatieprestaties dankzij de lage warmtegeleidingscoëfficiënt, waardoor warmteverliezen in technische installaties worden beperkt.

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROPRO®



	Copper CU		Steel FE			Synthetics MSV & PEX			
Type	NW DN	Outer Ø mm	NW DN	Outer Ø mm inch		Outer Ø mm	A mm	B mm	Pkg unit m
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	100
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	80
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	64
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	56
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	40
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	36
15 x 19	10	15	8	13,5	1/4	-	15	19	56
18 x 19	15	18	10	17,2	3/8	16	18	19	48
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	40
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	36
35 x 19	32	35	25	33,7	1	32	35	19	32
42 x 19	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	19	24
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	36
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	36
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	32
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	24
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	20
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	16