



AEROPRO®

MATERIAL	AEROPRO® ist ein flexibler Dämmstoff aus schwarzem, geschlossenzelligem EPDM für den Einsatz im Kälte-, Klima- und Außenbereich.	
LÄNGE	2 m	
WÄRMELEITFÄHIGKEIT (EN ISO 8497)	0,036 W/mK bei 0 °C 0,037 W/mK bei 10 °C 0,038 W/mK bei 40 °C	
TEMPERATUR- EINSATZBEREICH (EN 14707)	-50 °C bis +150 °C (Spitzentemperaturen kurzzeitig bis 175 °C)	
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	Euroklasse E	
WASSERDAMPF- DIFFUSIONS- WIDERSTAND (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
ANWENDUNGSBEREICH	Heizung & Sanitär Kältetechnik Ummantelungssysteme Solar-Anwendungen	Klimatechnik Kaltwasser-Anwendungen Hochtemperatur-Anwendungen

VORTEILE

- Robustes, witterungsbeständiges Polyester-/Edelstahldrahtgewebe zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen sowie vor Vogelpick und Tierbissen.
- Hohe Temperaturbeständigkeit für Anwendungen mit dauerhaft erhöhten oder wechselnden Temperaturbelastungen.
- Geschlossenzellige Materialstruktur zur Begrenzung der Feuchtigkeitsaufnahme und zur Verminderung der Kondenswasserbildung.
- Hohe Wärmedämmleistung durch geringe Wärmeleitfähigkeit zur Reduzierung von Wärmeverlusten in technischen Anlagen

Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com




NMC Deutschland GmbH
 Weiherhausstrasse 8b · D-64646 Heppenheim
 Tel.: +49 6252 967 0
 E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

AEROPRO®



	Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX			
Typ	NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	inch	Ø außen mm	A mm	B mm	VPE m
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	100
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	80
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	64
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	56
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	40
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	36
15 x 19	10	15	8	13,5	1/4	-	15	19	56
18 x 19	15	18	10	17,2	3/8	16	18	19	48
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	40
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	36
35 x 19	32	35	25	33,7	1	32	35	19	32
42 x 19	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	19	24
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	36
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	36
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	32
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	24
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	20
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	16