



AEROPRO®

MATERIALE	AEROPRO® è un isolante flessibile in EPDM nero a celle chiuse per applicazioni nel settore della refrigerazione, della climatizzazione e per uso esterno.	
LUNGHEZZA	2 m	
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK a 0 °C 0,037 W/mK a 10 °C 0,038 W/mK a 40 °C	
TEMPERATURE DI ESERCIZIO(EN 14707)	-50 °C (-200 °C sono possibili) a +150 °C (con punte fino a 175 °C)	
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)	Euroclasse E	
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
CAMPO DI APPLICAZIONE	Idraulica e riscaldamento Impianti di refrigerazione Sistemi di rivestimento Moduli termosolari	Climatizzazione Applicazioni ad acqua fredda Alte temperature

VANTAGGI

- Robusta rete in poliestere e filo d'acciaio inox che protegge da danni meccanici, beccate di uccelli e morsi di animali.
- Elevata resistenza alle temperature per applicazioni soggette a temperature costantemente elevate o variabili.
- Struttura a celle chiuse che limita l'assorbimento di umidità e contribuisce a ridurre la formazione di condensa.
- Elevate prestazioni di isolamento termico grazie alla bassa conducibilità termica, che contribuisce a ridurre le dispersioni di calore negli impianti tecnici.

Vedi sito web per dichiarazione di prestazioni: www.nmc-insulation.com




NMC Italia s.r.l.
Via A. Volta 27/29 · I-20042 Pessano con Bornago (Milano)
Phone: +39 02 955 454-1 · Fax: +39 02 955 454-30
Email: info@nmc-italia.it
www.nmc-insulation.com



GAMMA DI PRODOTTI

AEROPRO®



	Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX			
Tipo	NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm	pollici	Ø esterno mm	A mm	B mm	Confezione m
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	100
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	80
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	64
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	56
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	40
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	36
15 x 19	10	15	8	13,5	1/4	-	15	19	56
18 x 19	15	18	10	17,2	3/8	16	18	19	48
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	40
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	36
35 x 19	32	35	25	33,7	1	32	35	19	32
42 x 19	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	19	24
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	36
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	36
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	32
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	24
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	20
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	16