



AEROPRO®

MATERIAL	AEROPRO® is a flexible insulation made from black, closed-cell EPDM for refrigeration, air-conditioning and outdoor applications.	
LÄNGD	2 m	
VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK vid 0 °C 0,037 W/mK vid 10 °C 0,038 W/mK vid 40 °C	
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	-50 °C upp till +150 °C (Tillfälliga toppar upp till 175 °C)	
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	Euroclass E	
VATTENÅNG- GENOMGÅNGS- MOTSTÅND (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Solfångare VVS Kylsystem	Höga temperaturer Luftkonditionering Kapslingssystem

FÖRDELAR

- Robust polyester-/rostfritt ståltrådsnät som skyddar mot mekaniska skador samt mot fågelhackning och djurbett.
- Hög temperaturbeständighet för applikationer med långvarigt förhöjda eller varierande temperaturlastningar.
- Slutencellig materialstruktur som begränsar fuktupptagning och minskar risken för kondensbildning.
- Hög värmeisoleringsförmåga tack vare låg värmeledningsförmåga som bidrar till att minska värmeförluster i tekniska installationer.

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 • SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 • Fax: +46 (0)35 588 90


Email: info@nmc.se

www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

AEROPRO®



	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX			
Type	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm inch		YD mm	A mm	B mm	m/kartong m
15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	15	13	100
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	80
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	64
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	56
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	40
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	36
15 x 19	10	15	8	13,5	1/4	-	15	19	56
18 x 19	15	18	10	17,2	3/8	16	18	19	48
22 x 19	20	22	15	21,3	1/2	20	22	19	40
28 x 19	25	28	20	26,9	3/4	25	28	19	36
35 x 19	32	35	25	33,7	1	32	35	19	32
42 x 19	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	19	24
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	15	25	36
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	36
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	32
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	24
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	20
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	16