



AEROFLEX®

hf sheet

MATERIAL	AEROFLEX® hf sheet jest elastyczny materiał izolacyjny w płytach wykonany z czarnego, zamkniętokomórkowego i bezhalogenowego EPDM.	
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK przy 0 °C 0,037 W/mK przy 10 °C 0,042 W/mK przy 40 °C	
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	-50 °C do 125 °C (praca ciągła – maksymalnie do 175 °C)	
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	D-s3,d0	
ODPORNOŚĆ NA DYFUZJĘ PARY WODNEJ (EN 13469)	≥ 3.000 μ	
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Systemy grzewcze i hydrauliczne Klimatyzacja	Systemy chłodzenia budowa statków

ZALETY

- Formuła bez halogenowych środków uniepalniających i dodatków, zgodna ze specyfikacją materiałową produktu.
- Niskie wydzielanie dymu oraz ograniczona emisja korozyjnych i toksycznych gazów pożarowych w przypadku pożaru.
- Wysoka skuteczność izolacji cieplnej pozwalająca ograniczyć straty ciepła w instalacjach technicznych.
- Zamkniętokomórkowa struktura materiału ogranicza absorpcję wilgoci i pomaga zmniejszyć powstawanie kondensatu.
- Wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej zapewniająca długotrwałą ochronę izolacyjną.
- Umożliwia przycinanie na wymiar zgodnie z potrzebami i może ograniczyć straty materiałowe.
- Certyfikacja morska umożliwiająca stosowanie w zastosowaniach morskich.

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com



NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze

Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43


E-Mail: biuro@nmc.pl

www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT
AEROFLEX®

hf sheet



Type	A mm	B mm	Długość m	m/karton m²
1000 x 3	1000	3	2	96
1000 x 6	1000	6	2	48
1000 x 9	1000	9	2	32
1000 x 13	1000	13	2	24
1000 x 16	1000	16	2	20
1000 x 19	1000	19	2	16
1000 x 25	1000	25	2	12
1000 x 32	1000	32	2	10
1000 x 38	1000	38	2	8
1000 x 50	1000	50	2	6