



CLIMAFLEX®

hf

MATERIAAL	CLIMAFLEX® hf is een flexibel isolatiemateriaal van geschuimd, halogeenvrij polyethyleen (PE) met een gesloten celstructuur.
LENGTE	2 m
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)	0,036 W/mK tot 0 °C 0,040 W/mK tot 40 °C 0,047 W/mK tot 90 °C
GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	Van 0 °C tot +100 °C
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	Euroclasse E
TOEPASSINGSGBIED	Verwarmings- en sanitaire installaties

VOORDELEN

- Gesloten-cellige schuimstructuur voor consistente en reproduceerbare isolatieprestaties
- Formulering zonder halogeenhoudende vlamvertragers of additieven, overeenkomstig de productspecifieke materiaalformulering.
- Thermische isolatiefunctie ter vermindering van warmteoverdracht in leidingsystemen, afhankelijk van ontwerp, installatiesituatie en toepassing

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX®

hf




	Koper CU		Staal FE			Kunststof MSV & PEX			
Type	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm	inch	Buiten Ø mm	A mm	B mm	VPE m
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	380
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	330
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
60 x 9	-	-	50	60,3	2	-	60	9	66
76 x 9	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	9	48
89 x 9	80	88,9	80	88,9	3	-	89	9	40
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	256
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	220
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	180
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	140
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	120
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	90
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	66
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
89 x 13	80	88,9	80	88,9	3	-	89	13	30
102 x 13	-	-	-	101,6	3 1/2	-	102	13	24
114 x 13	100	114	100	114,3	4	-	114	13	22

LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX®

hf



	Koper CU		Staal FE			Kunststof MSV & PEX			
Type	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm	inch	Buiten Ø mm	A mm	B mm	VPE m
12/15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	20	134
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	126
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48
60 x 20	-	-	50	60,3	2	-	60	20	40
76 x 20	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	20	26
12/15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	25	90
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	90
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	70
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	66
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	56
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	48
48 x 25	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	25	40