



CLIMAFLEX®

hf easy

MATERIAAL	CLIMAFLEX® hf easy is een flexibel isolatiemateriaal van geschuimd, halogeenvrij polyethyleen (PE) met een gesloten celstructuur. Het product is voorzien van een dubbelzijdig zelfklevend sluitsysteem.
LENGTE	2 m
THERMISCHE WARMTEGELEIDING (EN ISO 8497)	0,036 W/mK tot 0 °C 0,040 W/mK tot 40 °C 0,047 W/mK tot 90 °C
GEBRUIKSTEMPERATUUR (EN 14707)	Van 0 °C tot +100 °C
VERWERKINGS-T°	≥ +5 °C
BRANDGEDRAG (EN 13501-1)	Euroklasse E
TOEPASSINGSGBIED	Verwarmings- en sanitaire installaties

VOORDELEN

- Gesloten-cellige schuimstructuur voor consistente en reproduceerbare isolatieprestaties
- Formulering zonder halogeenvoudende vlamvertragers of additieven, overeenkomstig het productspecifieke materiaalontwerp
- Dubbelzijdig zelfklevend sluitsysteem voor een vereenvoudigde montage
- Thermische isolatiefunctie voor het verminderen van warmteoverdracht in leidingsystemen, afhankelijk van ontwerp, installatiesituatie en toepassing

Zie onze website voor Declaration of Performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

CLIMAFLEX®

hf easy



	Koper CU		Staal FE			PVE MSV & PEX			
Type	NW DN	Buiten Ø mm	NW DN	Buiten Ø mm	inch	Buiten Ø mm	A mm	B mm	VPE m
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	300
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	300
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	200
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	190
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	160
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	130
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	102
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	84
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	60
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48