



CLIMAFLEX®

hf easy

MATERIAŁ	CLIMAFLEX® hf easy to elastyczny materiał izolacyjny wykonany ze spienionego, zamkniętokomórkowego i bezhalogenowego polietylenu (PE). Produkt jest wyposażony w dwustronny samoprzylepny system zamykania.
DŁUGOŚĆ	2 m
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK przy 0 °C 0,040 W/mK przy 40 °C 0,047 W/mK przy 90 °C
ZAKRES TEMPERATUR (EN 14707)	0 °C do +100 °C
TEMPERATURA OBRÓBK	≥ +5 °C
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ (EN 13501-1)	Euro klasa E
OBSZARY ZASTOSOWAŃ	Instalacje grzewcze i sanitarne
ZALETY	▪ Zamkniętokomórkowa struktura pianki zapewniająca jednolite i powtarzalne właściwości izolacyjne ▪ Formułacja materiału niezawierająca halogenowych środków uniepalniających ani dodatków zawierających halogeny, zgodnie ze specyfikacją materiałową produktu. ▪ Dwustronny samoprzylepny system zamykania ułatwiający montaż ▪ Funkcja izolacji termicznej służąca do ograniczania przenoszenia ciepła w systemach rurowych, zależnie od projektu, warunków montażu i sposobu zastosowania.

Deklaracja właściwości użytkowych – zob. strona internetowa: www.nmc-insulation.com



NMC Polska

ul. Pyskowska 15 · PL-41807 Zabrze

Phone : +48 32 373 24 40 · Fax : +48 32 373 24 43


E-Mail: biuro@nmc.pl

www.nmc-insulation.com



ASORTYMENT CLIMAFLEX®

hf easy



	Miedź CU		Stal FE			Tworzywo sztuczne			
Typ	NW DN	Ø zewnętrzna mm	NW DN	Ø zewnętrzna mm	inch	Ø zewnętrzna mm	A mm	B mm	m/karton m
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	300
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	300
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	200
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	190
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	160
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	130
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	102
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	84
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	60
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48