



CLIMAFLEX®

hf easy

MATERIAL	CLIMAFLEX® hf easy är ett flexibelt isoleringsmaterial av expanderad, slutencellig och halogenfri polyeten (PE). Produkten är utrustad med ett dubbelsidigt självhäftande förslutningssystem.
LÄNGD	2 m
VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)	0,036 W/mK vid 0 °C 0,040 W/mK vid 40 °C 0,047 W/mK vid 90 °C
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	0 °C upp till +100 °C
TEMPERATUR VID MONTERING	≥ +5 °C
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	Euroclass E
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Värme- och sanitetsinstallationer
FÖRDELAR	▪ Slutencellig skumstruktur som ger jämna och reproducerbara isoleringsegenskaper ▪ Formulering utan halogenhaltiga flamskyddsmedel eller tillsatser, i enlighet med den produktspecifika materialformuleringen. ▪ Dubbelsidigt självhäftande förslutningssystem för enkel montering ▪ Värmeisolerande funktion för att minska värmeöverföringen i rörsystem, beroende på systemets utformning, installationsförhållanden och användning

Läs Prestandadeklaration på webbplatsen: www.nmc-insulation.com




NMC Sverige AB
Box 103 – Stenstorpsvägen 35 • SE-305 05 Getinge
Phone: +46 (0)35 588 00 • Fax: +46 (0)35 588 90
Email: info@nmc.se
www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

hf easy



	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX			
Type	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm inch		YD mm	A mm	B mm	m/kartong m
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	300
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	300
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	250
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	190
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	150
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	110
48 x 9	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	9	90
54 x 9	50	54	-	54	-	50	54	9	70
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	200
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	190
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	160
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	130
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	102
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	84
48 x 13	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	13	70
54 x 13	50	54	-	54	-	50	54	13	60
60 x 13	-	-	50	60,3	2	-	60	13	48
76 x 13	65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76	13	40
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	108
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	96
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	70
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	60
48 x 20	-	-	40	48,3	1 1/2	-	48	20	48
54 x 20	50	54	-	54	-	50	54	20	48