



CLIMAFLEX®

hf exzentro

MATERIALE	CLIMAFLEX® hf exzentro è un isolamento per tubazioni estruso eccentricamente, realizzato in polietilene (PE) espanso, a celle chiuse e privo di alogeni, dotato di un rivestimento esterno grigio resistente alle sollecitazioni meccaniche.	
LUNGHEZZA	2 m	
CONDUCIBILITÀ TERMICA (EN ISO 8497)	9 mm – Ø 15 a 42 mm 0,036 W/mK a 0 °C 0,040 W/mK a 40 °C 0,053 W/mK a 90 °C	25 a 51 mm – Ø 15 a 42 mm 0,037 W/mK a 0 °C 0,042 W/mK a 40 °C 0,055 W/mK a 90 °C
TEMPERATURE DI ESERCIZIO (EN 14707)	Da 0 °C a +100 °C	
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1)	Euroclasse E	
CAMPO DI APPLICAZIONE	Impianti di riscaldamento e sanitari	

VANTAGGI

- Struttura a celle chiuse che garantisce prestazioni isolanti uniformi e riproducibili
- Formulazione priva di ritardanti di fiamma e additivi contenenti alogeni, in conformità con la formulazione specifica del prodotto
- Geometria eccentrica dell'isolamento con altezza d'ingombro ridotta rispetto alle geometrie concentriche o semicircolari — consente configurazioni compatte in presenza di spazio limitato.
- L'altezza ridotta può, a seconda della progettazione e dell'esecuzione, consentire una minore altezza del massetto o della stratigrafia del pavimento. L'effetto effettivo dipende dal progetto e dalla configurazione costruttiva.

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex

Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55

E-Mail: info@nmc-france.fr


www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

hf exzentro



VANTAGGI

- Forma rettangolare e compatta per l'integrazione nel sottofondo del massetto con altezza ridotta — consente una posa salvaspazio delle tubazioni e favorisce un'installazione conforme alle norme applicabili
- Rivestimento esterno grigio per la protezione dell'isolamento delle tubazioni da danni meccanici durante la fase di costruzione.
- Funzione di isolamento termico per ridurre il trasferimento di calore nei sistemi di tubazioni, in funzione della progettazione, delle condizioni di installazione e dell'applicazione

	Rame CU		Acciaio FE			Plastica MSV & PEX		
Tipo A x B	NW DN	Ø esterno mm	NW DN	Ø esterno mm	inch	Ø esterno mm	Hauteur mm	m/ carton m
15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	31	170
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	34	120
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	38	110
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	46,5	70
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	52,5	58
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	52	100
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	55	84
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	59	72
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	64	58
28 x 38 ^{*41}	25	28	20	26,9	3/4	25	77	40
35 x 38 ^{*41}	32	35	25	33,7	1	32	83	32
42 x 46 ^{*51}	40	42	32	42,4	1 1/4	40	104	20