



CLIMAFLEX®

hf exzentro

MATERIAL	CLIMAFLEX® hf exzentro är en excentriskt extruderad rörisolering av expanderad, slutencellig och halogenfri polyeten (PE), försedd med ett grått, mekaniskt tåligt ytterskikt.	
LÄNGD	2 m	
VÄRMELEDNINGS- FÖRMÅGA (EN ISO 8497)	9 mm – Ø 15 upp till 42 mm 0,036 W/mK vid 0 °C 0,040 W/mK vid 40 °C 0,053 W/mK vid 90 °C	25 upp till 51 mm – Ø 15 upp till 42 mm 0,037 W/mK vid 0 °C 0,042 W/mK vid 40 °C 0,055 W/mK vid 90 °C
TEMPERATUROMRÅDE (EN 14707)	0 °C upp till +100 °C	
BRANDEGENSKAPER (EN 13501-1)	Euroclass E	
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	Värme- och sanitetsinstallationer	

FÖRDELAR

- Slutencellig skumstruktur som ger jämna och reproducerbara isoleringsegenskaper
- Formulering utan halogenhaltiga flamskyddsmedel eller tillsatser, i enlighet med den produktspecifika materialformuleringen.
- Excentrisk rörgeometri med reducerad bygghöjd jämfört med koncentrisk eller halvruna geometrier – möjliggör kompakta konstruktioner där installationsutrymmet är begränsat
- Den reducerade bygghöjden kan, beroende på projektering och utförande, möjliggöra en lägre golv- eller avjämningskonstruktion. Den faktiska effekten är projekt- och konstruktionsberoende.

Läs PrestandadeklARATION på webbplatsen: www.nmc-insulation.com



NMC Sverige AB

Box 103 – Stenstorpsvägen 35 · SE-305 05 Getinge

Phone: +46 (0)35 588 00 · Fax: +46 (0)35 588 90

Email: info@nmc.se


www.nmc-insulation.com



PRODUKTSORTIMENT

CLIMAFLEX®

hf exzentro



FÖRDELAR

- Smal rektangulär form för installation i golv- eller avjämningskonstruktioner med låg bygghöjd – möjliggör platsbesparande rördragning och underlättar ett utförande enligt tillämpliga standarder
- Mekaniskt tåligt ytterskikt som skyddar rörisoleringen mot mekaniska skador under byggfasen
- Värmeisolerande funktion för att minska värmeöverföringen i rörsystem, beroende på systemets utformning, installationsförhållanden och användning

	Kopparrör CU		Stålrör FE			Plaströr MSV & PEX		
Type	NW DN	YD mm	NW DN	YD mm	YD inch	YD mm	Height mm	m/kartong m
15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	31	170
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	34	120
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	38	110
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	46,5	70
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	52,5	58
15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	52	100
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	55	84
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	59	72
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	64	58
28 x 38 ^{*41}	25	28	20	26,9	3/4	25	77	40
35 x 38 ^{*41}	32	35	25	33,7	1	32	83	32
42 x 46 ^{*51}	40	42	32	42,4	1 1/4	40	104	20