



CLIMAFLEX®

hf stabil

MATERIEL

CLIMAFLEX® hf stabil est un isolant flexible en mousse de polyéthylène (PE) expansée, à cellules fermées et sans halogènes, doté d'un revêtement extérieur gris résistant aux sollicitations mécaniques.

LONGUEUR

2 m

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (EN ISO 8497)

0,036 W/mK à 0 °C
0,040 W/mK à 40 °C
0,047 W/mK à 90 °C

TEMPÉRATURE DE SERVICE (EN 14707)

0 °C à +100 °C

COMPORTEMENT AU FEU E (EN 13501-1)

Euroclasse E

CHAMP D'APPLICATION

Installations de chauffage et sanitaires

AVANTAGES

- Structure cellulaire fermée assurant des performances d'isolation homogènes et reproductibles
- Formulation spécifique du matériau, sans retardateurs de flamme ni additifs contenant des halogènes.
- Revêtement extérieur gris destiné à protéger l'isolation des tuyaux contre les dommages mécaniques pendant la phase de construction.
- Fonction d'isolation thermique contribuant à réduire les transferts de chaleur dans les systèmes de tuyauterie, selon la conception, les conditions d'installation et l'application.

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com




NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

CLIMAFLEX®

hf stabil



	Cuivre CU		Acier FE			Synthétique MSV & PEX			
Type	NW DN	Ø externe mm	NW DN	Ø externe mm	inch	Ø externe mm	A mm	B mm	m/carton m
12/15 x 9	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	9	120
18 x 9	15	18	10	17,2	3/8	16	18	9	120
22 x 9	20	22	15	21,3	1/2	20	22	9	100
28 x 9	25	28	20	26,9	3/4	25	28	9	90
35 x 9	32	35	25	33,7	1	32	35	9	60
42 x 9	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	9	48
12/15 x 13	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	13	100
18 x 13	15	18	10	17,2	3/8	16	18	13	96
22 x 13	20	22	15	21,3	1/2	20	22	13	80
28 x 13	25	28	20	26,9	3/4	25	28	13	64
35 x 13	32	35	25	33,7	1	32	35	13	48
42 x 13	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	13	40
12/15 x 20	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	20	58
18 x 20	15	18	10	17,2	3/8	16	18	20	56
22 x 20	20	22	15	21,3	1/2	20	22	20	48
28 x 20	25	28	20	26,9	3/4	25	28	20	40
35 x 20	32	35	25	33,7	1	32	35	20	32
42 x 20	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	20	24
12/15 x 25	10	15	8	13,5	1/4	-	12/15	25	40
18 x 25	15	18	10	17,2	3/8	16	18	25	38
22 x 25	20	22	15	21,3	1/2	20	22	25	36
28 x 25	25	28	20	26,9	3/4	25	28	25	30
35 x 25	32	35	25	33,7	1	32	35	25	26
42 x 25	40	42	32	42,4	1 1/4	40	42	25	24