



AEROLINE®

inox terra PE

MANTELBUIS

MATERIAAL	Dubbelwandige kabelbeschermbuis in PE-HD met gladde binnenwand
RINGSTIJFHEID	Ringstijfheid volgens DIN 16961, SR24 $\geq 16,0 \text{ kN/m}^2$
BUITENDIAMETER	160 mm
KLEINSTE BUIGRADIUS	42,5 cm

GOLFBUIS IN ROESTVRIJ STAAL

MATERIAAL	Materiaal nr. 1.4404 (AISI 316L)
MAXIMAAL TOEGELATEN	DN 32: 6,5 bar
WERKDRUK BIJ 95 °C	DN 40: 5,8 bar

ELEKTRISCHE INSTALLATIEBUIS 32

BINNEN Ø	25 mm (DIN EN 50086): voor besturings- en sensorkabels en elektrische leidingen
----------	---

ISOLATIEMATERIAAL: POLYETHYLEEN

MATERIAAL	Flexibel isolatiemateriaal van geschuimd polyethyleen met gesloten cellen Afmetingen en toleranties gebaseerd op DIN EN 14303 DN 25/ DN 32: 13 mm DN 40: 9 mm
WARMTEGELEIDINGSVERMOGEN	0,036 W/mK bij 0 °C 0,040 W/mK bij 40 °C
BRANDGEDRAG	Euroclass E (DIN EN 13501-1)



NMC sa
Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00 · Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu
www.nmc-insulation.com



LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE®

inox terra PE

Referentie	SAP	Lengd (m)
DN 32		
DN 32, lengte 5 m	3032659	5
DN 32, lengte 7,5 m	3032660	7,5
DN 32, lengte 10 m	3032661	10
DN 32, lengte 12 m	3032662	12
DN 32, lengte 14 m	3032663	14
DN 32, lengte 17,5 m	3032664	17,5
DN 32, lengte 20 m	3032665	20
DN 32, lengte 25 m	3032666	25
DN 40		
DN 40, lengte 5 m	3032693	5
DN 40, lengte 7,5 m	3032694	7,5
DN 40, lengte 10 m	3032695	10
DN 40, lengte 12 m	3032696	12
DN 40, lengte 14 m	3032697	14
DN 40, lengte 17,5 m	3032698	17,5

LEVERINGSPROGRAMMA

AEROLINE® | inox terra PE

Basic accessoireset



Beschrijving	Referentie	SAP	Set/CAR
2x Rubberen afsluitkap 160 1x Aansluitset 1x Buighulp	DN 25	3059493	1
	DN 32	3059494	1
	DN 40	3059495	1

Premium accessoireset



Beschrijving	Referentie	SAP	Set/CAR
2x Rubberen afsluitkap 160 1x Aansluitset 1x Buighulp 1x Waarschuwinglint 1x Afdichtingsset voor metselwerk	DN 25	3059493	1
	DN 32	3059494	1
	DN 40	3059495	1