



AEROLINE®

inox terra PE

GAINE EXTERNE

MATÉRIAU	Gaine de protection des câbles à double paroi, en PE HD avec paroi intérieure lisse
RIGIDITÉ ANNULAIRE	Rigidité annulaire selon la norme DIN 16961, $SR24 \geq 16,0 \text{ kN/m}^2$
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	160 mm
RAYON DE COURBURE MINIMAL	42,5 cm

TUBE ONDULÉ EN ACIER INOXYDABLE

MATÉRIAU	Matériau n°1.4404 (AISI 316L)
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE	DN 32: 6,5 bar
ADMISSIBLE À 95 °C	DN 40: 5,8 bar

GAINE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE 32

Ø INTÉRIEUR	25 mm (DIN EN 50086) : pour les câbles de commande, de détection et d'énergie électrique
-------------	--

ISOLANT EN POLYÉTHYLÈNE

MATÉRIAU	Isolant flexible en polyéthylène cellulaire moussé Dimensions et tolérances s'appuyant sur la norme DIN EN 14303 DN 25/ DN 32: 13 mm DN 40: 9 mm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,036 W/mK à 0 °C 0,040 W/mK à 40 °C
RÉSISTANCE AU FEU	Euroclasse E (DIN EN 13501-1)



NMC France sas

Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, Route d'Anor · F-59613 Fourmies Cedex
Tel.: +33 3 27 60 81 00 · Fax: +33 3 27 59 98 55
E-Mail: info@nmc-france.fr
www.nmc-insulation.com



GAMME DE PRODUITS

AEROLINE®

inox terra PE

Référence	SAP	Longueur (m)
DN 32		
DN 32, longueur 5 m	3032659	5
DN 32, longueur 7,5 m	3032660	7,5
DN 32, longueur 10 m	3032661	10
DN 32, longueur 12 m	3032662	12
DN 32, longueur 14 m	3032663	14
DN 32, longueur 17,5 m	3032664	17,5
DN 32, longueur 20 m	3032665	20
DN 32, longueur 25 m	3032666	25
DN 40		
DN 40, longueur 5 m	3032693	5
DN 40, longueur 7,5 m	3032694	7,5
DN 40, longueur 10 m	3032695	10
DN 40, longueur 12 m	3032696	12
DN 40, longueur 14 m	3032697	14
DN 40, longueur 17,5 m	3032698	17,5

GAMME DE PRODUITS

AEROLINE®

inox terra PE

Kit d'accessoires Basic



Description	Référence	SAP	Set/CAR
2x Embout en caoutchouc 160	DN 25	3059493	1
1x Visserie	DN 32	3059494	1
1x Outil de cintrage	DN 40	3059495	1

Kit d'accessoires Premium



Description	Référence	SAP	Set/CAR
2x Embout en caoutchouc 160	DN 25	3059493	1
1x Visserie	DN 32	3059494	1
1x Outil de cintrage	DN 40	3059495	1
1x Bande de repérage			
1x Kit d'étanchéité pour maçonnerie			